

VENUS - tak/veggarmatur


NYHET



Venus 290 vandalsikker


DIP REGULERING

Deteksjonsareal




	1	2	3	
I	•	•	•	100%
II	•	•	•	75%
III	•	•	•	50%
IV	•	•	•	30%
V	•	•	•	10%

Dagsslyssensor



	1	2	3	
I	•	•	•	2Lux
II	•	•	•	5Lux
III	•	•	•	20Lux
IV	•	•	•	30Lux
V	•	•	•	Disable


Holde tid



	1	2	3	
I	•	•	•	5s
II	•	•	•	30s
III	•	•	•	3min.
IV	•	•	•	5min.
V	•	•	•	15min
VI	•	•	•	25min

Venus; vandalsikker armatur i polykarbonat og aluminium med meget god lysutbytte. God kjøling for dioder og LED-driver. Avstandsstykke mot underlag gjør montering med åpen kabel enkelt. Ideell for kjeller, trapper, boder og korridorer. Varmhvit lysfarge. Lumenverdiene er oppgitt med påmontert skjerm. Sensor innstillinger på neste side. IP54 (IP65 på sensor-utgave)

Art nr	El.nr.	Tekst	Dimensjon (mm)	System-effekt	CRI	Farge
251804	33 202 05	Venus 1300lm 18W	Ø290x93	18W	Ra>85	Hvit
251814	33 202 03	Venus Dim 1300lm 18W	Ø290x93	18W	Ra>85	Hvit
251864	32 560 18	Venus Sensor 1300lm 18W IP65	Ø290x93	18W	Ra>85	Hvit
251834	32 766 28	Venus Sensor Dim 1300lm 18W	Ø290x93	18W	Ra>85	Hvit
251844	32 766 30	Venus Sensor Nødllys 3T 1300lm 18W	Ø290x93	18W	Ra>85	Hvit
251854	32 766 29	Venus Sensor Dim og Nødllys 3T 1300 lm 18W	Ø290x93	18W	Ra>85	Hvit
251874	32 173 18	Venus Eye 1300lm 18W IK10 IP65	Ø275x78	18W	Ra>85	Hvit




V290

Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H
2m	116.0589 LUX	6.7m	6.7m
4m	29.0086 LUX	12.3m	12.4m
6m	12.8982 LUX	20.0m	20.1m
8m	7.2459 LUX	24.6m	26.8m
10m	4.6314 LUX	33.3m	33.5m
12m	3.2121 LUX	39.9m	40.1m

Vert.Spread:111.0

Horiz.Spread:111.7



Versjon med batteripakke og nødllys 3T



Venus Eye Vandalsikker IP65

ipas™