



PKY32F433 (15 019 44)

PratiKa stikkontakt - fast - vinklet - 32A - 2P + E - 380...415 V AC - panel



Last ned produktdatablad for PKY32F433

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Messing sleeves:
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	2.5...10 mm²
Vekt	0.221 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	90 mm
Dybde	117 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)