



## PKY32G723 (15 019 57)

PratiKa stikkontakt - fast - rett - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel



Last ned produktdatablad for PKY32G723

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Serie                        | PratiKa        |
| Produkt eller komponent type | Kontakt        |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa socket |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning   |
| Antall poler                 | 2P + E         |
| Nettverkstype                | AC             |
| Standard plugg               | Industriell    |

## Komplementær

 Skjul

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Panelmontert                                     |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Rett                                             |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                             |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                                      |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                         |
| Jordingspunkt,mot klokka              | 6 t                                              |
| Plugg, socket materiale               | Self-extinguishing engineering polymer kapsling: |
| Kontaktmateriale                      | Messing sleeves:                                 |
| Tilkoblinger                          | Hurtigkobling                                    |
| Kabelverrsnitt                        | 2.5...6 mm <sup>2</sup>                          |
| Vekt                                  | 0.2 kg                                           |
| Basisdimensjon                        | 90 x 100 mm                                      |
| Høyde                                 | 100 mm                                           |
| Bredde                                | 95 mm                                            |
| Dybde                                 | 127 mm                                           |
| Farge                                 | Grå ( RAL 7035 )                                 |
| Voltage colour                        | Blå                                              |

## Miljø

 Skjul

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| IP-grad                        | IP67 i henhold til IEC 60529                       |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i henhold til EN 62262                        |
| Brannmotstand                  | 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1                 |
| Relativ fuktighet              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                                  |