

SOLID spot



Kraftig monteringsring for utenpå montering.

Armatur i syrefast stål 316. IP66. Leveres med 1m ledning. 1W Power LED. Egnet i trapper, tak, vegg eller gulv hvor en kraftig armatur i syrefast stål ønskes. Ring for utenpå montering som tillegg.

Art nr	El.nr.	Tekst	Farge
640301	31 030 10	Solid med øyelokk	Syrefast stål 316
641301	31 030 11	Solid	Syrefast stål 316
640401	31 925 18	Ring for utenpåliggende montasje	Syrefast stål 316

Diameter:	53mm
Hulltak:	45mm
Innfellingsdybde:	25mm
Byggehøyde m/ring:	30mm
Lyskilde:	1W power LED varmhvit
Spredningsvinkel:	45° (uten øyelokk)
Forkobling:	LED Driver 24V
Tetningsgrad:	IP66
Ledning:	1m
LED Chip (diode):	Everlight

LED Drivere 24V se side: 148-149 i hovedkatalog



Koblingsmateriell se side: 154 i hovedkatalog



Anbefalt tilbehør

Art nr	El.nr.	Tekst	Maks antall
LED DRIVERE			
391607	32 765 81	LED Driver CV 24V 16W	6 stk
395007	32 210 15	LED Driver CV 24V 50W	20 stk
352415	32 210 16	LED Driver CV 24V 150W IP65	65 stk
DIMMING			
912360	14 151 02	Dimmemodul 1-10V 12V/24V	1 stk
9211016	14 151 04	Dimmer 1-10V	1 stk
Koblingsmateriell			
761805	32 766 27	Skjøt IP68 1m under vann maks 6 leder + jord	