

FDV DOKUMENT 3276571



LED driver for LED panel 1-10V DIM max 40w 1,5m ledn.

32 765 71 / 394820



PRODUKTSIDE: <https://www.mypas.no/produkt/394820/>

Art nr	El.nr.	Tekst	Farge	Maks effekt	Dim. (B x L x H)
394820	32 765 71	LED Driver for LED panel 1-10V maks 40W	-	40W	45x202x33

GARANTI: IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.

Tekniske data:

Spenning:	100V-240V AC 50/60Hz
Tilkobling:	Flat europlugg på primærside og DC plugg til LED panel sekundær L Sort, N Hvit 230V / V+ Rød, V- sort DC 950mA, Blå dim +, Hvit dim -
Dimming:	Ja - 1-10V
Driftstrøm:	0,6 A
Utgangsspenning:	<42 V DC
Konstantstrøm:	950mA
Effektfaktor (PF):	>0,95
Omgivelsestemp.(Ta):	-30 °C + 50 °C (Tc 80 °C)
Levetid:	50 000 timer

EMC standard: EN55015

Sertifisert: TÜV, CE, EMC,
IP klasse: IP20

Produktstørrelse: 45 x 202 x 33 mm

Vekt: 503 g

Antall stk per enhet:	1 stk	Dimensjon: 52x225x35 mm	Vekt: 530 gram
Antall per ytterkartong:	100 stk	Dimensjon: 500x500x350 mm	Vekt: 54,0 kg

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde.

LED Driver, sensor, eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

