



PKY32M434 (15 019 86)

PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44



[Last ned produktdatablad for PKY32M434](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Wander socket
Kortnavn utstyr	PratiKa fast
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

[Skjul](#)

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Messing sleeves:
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	2.5...6 mm²
Kabelens ytre diameter	11.5...21 mm
Kabelinngang	Nippel Rent bly
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0.26 kg
Høyde	98 mm
Bredde	98 mm
Dybde	165 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C