



PKY32M723 (15 019 92)

PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67



[Last ned produktdatablad for PKY32M723](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[-](#) Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Wander socket
Kortnavn utstyr	PratiKa fast
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

[-](#) Skjul

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Messing sleeves:
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	2.5...6 mm²
Kabelens ytre diameter	11.5...21 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0.298 kg
Høyde	99 mm
Bredde	99 mm
Dybde	164 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

[-](#) Skjul

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C