



Sola SMD



	A	B	C
30W	125mm	140,5mm	55mm
50W	185mm	175mm	60mm
75W	300mm	454mm	58mm
100W	300mm	454mm	58mm
150W	300mm	454mm	58mm



30W/50W



75W/100W/150W

	Vekt	Stk
30W	0,50kgs	20stk 410x235x455mm
50W	1,10kgs	10stk 355x335x375mm
75W	4,40kgs	1stk 475x125x345mm
100W	4,60kgs	1stk 475x125x345mm
150W	4,80kgs	1stk 475x125x345mm

Meget anvendelig plassbelysning med høyt lysutbytte. Asymmetrisk utgave av Sola SMD har 2-lags AkzoNobel overflatebehandling og anbefales i bruk ved kysten og andre utsatte områder.

Teknisk Info

Input	100-277V AC
PF	>0,9
Levetid	100 000h L80
SDCM	MacAdams <3

Coastal Proof

Coastal Proof

Art. nr.	El. nr.	Produktnavn	△	Lysytelse	DIM	System eff.	Ra	Lys farge	IP	Farge
503006	32 104 03	Sola SMD	90x120°	3900 lm		30W	>80	4000K	65	Mørk grå
505006	32 104 05	Sola SMD	90x120°	6500 lm		50W	>80	4000K	65	Mørk grå
508016	32 104 08	Sola SMD	80x150°	11250 lm		75W	>80	4000K	65	Mørk grå
510006	32 104 10	Sola SMD	100°	15000 lm		100W	>80	4000K	65	Mørk grå
515006	32 104 15	Sola SMD	100°	22500lm		150W	>80	4000K	65	Mørk grå
515106	32 105 15	Sola SMD	80x150°	22500lm		150W	>80	4000K	65	Mørk grå
530006	32 855 28	Stolpefeste ø60mm								Mørk grå

