



13981 (17 444 78)

Kaedra - til modul - 1 x 12 moduler - 1+1 rekkeklemmer



[Last ned produktdatablad for 13981](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Kaedra
Produkt eller komponent type	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	1 merkesett 1 terminal block 4 holes 1 terminal block 8 holes Feste for 1 rekkeklemmeblokk 1 strips

Komplementær

 Skjul

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	12
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Provided equipment	1 marking kit 1 wiring strap 1 terminal block 4 holes 1 terminal block 8 holes 1 terminal block support
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
Effekttap i W	24 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	1 med 4 kurs 1 med 8 kurs
Distribution block outgoers	6 x 10 mm ² 6 x 16 mm ²
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	340 mm
Høyde	280 mm
Dybde	160 mm
Farge	Dør : transparent green Kapsling : Lys grå (RAL 7035)

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brannmotstand	650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i henhold til EN 50102

Miljødata	UV resistant class 3 i henhold til ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test i henhold til ISO 4892-2 2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Bærekraftig  **Skjul**

Bærekraftig Ikke et Green Premium produkt