

Mer om 48134

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**48134****Øvre 3P Vert. Bakre Tilk.. 3200A**

El-nummer: 4321044

EAN: 3303430481348

Last ned produktdatablad for 48134 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produkt eller type komponent	Bakside tilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Masterpact NW Masterpact NW25 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW32 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW32 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW20 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW25 effektbryter
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	3200 A H1 uttrekkbar 3200 A H2 uttrekkbar 3200 A H1 fast 3200 A H2 fast 3200 A L1 uttrekkbar 2000 A H3 uttrekkbar 2000 A L1 uttrekkbar 2500 A H1 uttrekkbar 2500 A H1T uttrekkbar 2500 A H2 uttrekkbar 2500 A H2A uttrekkbar 3200 A H1T uttrekkbar 3200 A H2A uttrekkbar 2500 A N1 fast 2500 A H1 fast 2500 A H2 fast 2500 A H2A fast 2500 A H1T fast 2500 A L1 fast 2500 A H1b fast 2500 A N2 fast 3200 A H2A fast 3200 A H1T fast 3200 A L1 fast 3200 A H1b fast 3200 A HA fast 3200 A HF fast 2500 A HA fast 2500 A HF fast 2500 A N1 uttrekkbar 2500 A L1 uttrekkbar 2500 A H1b uttrekkbar 2500 A N2 uttrekkbar 2500 A HA uttrekkbar 2500 A HF uttrekkbar 2500 A HA10 uttrekkbar 3200 A H1b uttrekkbar 3200 A HA uttrekkbar 3200 A HF uttrekkbar 3200 A HA10 uttrekkbar 2500 A HA10 fast 3200 A HA10 fast 2500 A H10 uttrekkbar 3200 A H10 uttrekkbar

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bakside
Plassering på produkt	Oppe
Posisjon for tilkopling	Vertikal
Senteravstand fane	115 mm

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	3,367 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm
Forpakning 1 lengde	0,700 dm

Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months