

Mer om 48158

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**48158****Øvre 4P Vert. Bakre Tilk.. 800/2500A**

EI-nummer: 4321050

EAN: 3303430481584

Last ned produktdatablad for 48158 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produkt eller type komponent	Bakside tilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Masterpact NW Masterpact NW08 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW10 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW12 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW16 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW20 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW02 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW08 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW16 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW10 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW12 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW20 effektbryter Masterpact NW Masterpact NW02 effektbryter
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	800 A H1 uttrekkbar 800 A H2 uttrekkbar 800 A H3 uttrekkbar 800 A L1 uttrekkbar 1000 A H1 uttrekkbar 1000 A H2 uttrekkbar 1000 A H3 uttrekkbar 1000 A L1 uttrekkbar 1250 A H1 uttrekkbar 1250 A H2 uttrekkbar 1250 A H3 uttrekkbar 1600 A H1 uttrekkbar 1600 A H2 uttrekkbar 1600 A H3 uttrekkbar 800 A N1 uttrekkbar 800 A NA fast 1000 A NA fast 1250 A NA fast 1600 A NA fast 800 A H1 fast 800 A H2 fast 800 A H3 fast 800 A L1 fast 800 A HA fast 1000 A H1 fast 1000 A H2 fast 1000 A H3 fast 1000 A L1 fast 1000 A HA fast 1250 A H1 fast 1250 A H2 fast 1250 A H3 fast 1250 A HA fast 1600 A H1 fast 1600 A H2 fast 1600 A H3 fast 1600 A HA fast 800 A HA uttrekkbar 1000 A HA uttrekkbar 1250 A HA uttrekkbar 1600 A HA uttrekkbar 1250 A HF uttrekkbar 800 A N1 fast 1000 A N1 fast 1250 A L1 fast 1250 A N1 fast 1600 A N1 fast 1600 A L1 fast 1600 A N1 uttrekkbar 1600 A L1 uttrekkbar 800 A H2A uttrekkbar 1000 A N1 uttrekkbar 1000 A H2A uttrekkbar 1250 A N1 uttrekkbar 1250 A H2A uttrekkbar 1250 A L1 uttrekkbar 1600 A H2A uttrekkbar 2000 A N1 uttrekkbar 2000 A H1 uttrekkbar

2000 A H2 uttrekbar
 2000 A H2A uttrekbar
 800 A H2A fast
 800 A H10 fast
 800 A H1b fast
 800 A N2 fast
 1000 A H2A fast
 1000 A H10 fast
 1000 A H1b fast
 1000 A N2 fast
 1250 A H2A fast
 1250 A H10 fast
 1250 A H1b fast
 1250 A N2 fast
 1600 A H2A fast
 1600 A H10 fast
 1600 A H1T fast
 1600 A H1b fast
 1600 A N2 fast
 2000 A N1 fast
 2000 A H1 fast
 2000 A H2 fast
 2000 A H2A fast
 2000 A H10 fast
 2000 A H1T fast
 2000 A L1 fast
 2000 A H1b fast
 2000 A N2 fast
 2000 A H3 fast
 800 A HF fast
 1000 A HF fast
 1250 A HF fast
 1600 A HF fast
 2000 A HA fast
 2000 A HF fast
 800 A H10 uttrekbar
 800 A H1b uttrekbar
 800 A N2 uttrekbar
 800 A NA uttrekbar
 800 A HF uttrekbar
 800 A HA10 uttrekbar
 1000 A H10 uttrekbar
 1000 A H1b uttrekbar
 1000 A N2 uttrekbar
 1000 A NA uttrekbar
 1000 A HF uttrekbar
 1000 A HA10 uttrekbar
 1250 A H10 uttrekbar
 1250 A H1b uttrekbar
 1250 A N2 uttrekbar
 1250 A NA uttrekbar
 1250 A HA10 uttrekbar
 1600 A H10 uttrekbar
 1600 A H1T uttrekbar
 1600 A H1b uttrekbar
 1600 A N2 uttrekbar
 1600 A NA uttrekbar
 1600 A HF uttrekbar
 1600 A HA10 uttrekbar
 2000 A H10 uttrekbar
 2000 A H1T uttrekbar
 2000 A H1b uttrekbar
 2000 A HA uttrekbar
 2000 A HF uttrekbar
 2000 A HA10 uttrekbar
 800 A HA10 fast
 1000 A HA10 fast
 1250 A HA10 fast
 1600 A HA10 fast
 2000 A HA10 fast
 250 A H1 uttrekbar
 2000 A N2 uttrekbar

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bakside
Plassering på produkt	Oppe
Posisjon for tilkopling	Vertikal
Senteravstand fane	115 mm

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	1,920 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	0,750 dm
Forpakning 1 lengde	0,500 dm

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months