

Mer om 48163

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



48163

Nedre 4P Vert. Bakre Tilk. 800/2500

EI-nummer: 4322591
EAN: 3303430481638

Last ned produktdatablad for 48163 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| Produkt eller type komponent | Baksidetilkobling |
|---------------------------------|--|
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Kompatibel med | Masterpact NWMasterpact NW08 lastbryter Masterpact NWMasterpact NW10 lastbryter Masterpact NWMasterpact NW12 lastbryter Masterpact NWMasterpact NW16 lastbryter Masterpact NWMasterpact NW20 lastbryter Masterpact NWMasterpact NW02 lastbryter Masterpact NWMasterpact NW08 effektbryter Masterpact NWMasterpact NW16 effektbryter Masterpact NWMasterpact NW10 effektbryter Masterpact NWMasterpact NW12 effektbryter Masterpact NWMasterpact NW20 effektbryter Masterpact NWMasterpact NW02 effektbryter |
| Antall poler | 4P |
| [In] merkestrøm | 800 A H1 uttrekkbar 800 A H2 uttrekkbar 800 A H3 uttrekkbar 800 A L1 uttrekkbar 1000 A H1 uttrekkbar 1000 A H2 uttrekkbar 1000 A H3 uttrekkbar 1000 A L1 uttrekkbar 1250 A H1 uttrekkbar 1250 A H2 uttrekkbar 1250 A H3 uttrekkbar 1600 A H1 uttrekkbar 1600 A H2 uttrekkbar 1600 A H3 uttrekkbar 800 A N1 uttrekkbar 800 A NA fast 1000 A NA fast 1250 A NA fast 1600 A NA fast 800 A H1 fast 800 A H2 fast 800 A H3 fast 800 A L1 fast 800 A HA fast 1000 A H1 fast 1000 A H2 fast 1000 A H3 fast 1000 A L1 fast 1000 A HA fast 1250 A H1 fast 1250 A H2 fast 1250 A H3 fast 1250 A HA fast 1600 A H1 fast 1600 A H2 fast 1600 A H3 fast 1600 A HA fast 800 A HA uttrekkbar 1000 A HA uttrekkbar 1250 A HA uttrekkbar 1600 A HA uttrekkbar 1250 A HF uttrekkbar 800 A N1 fast 1000 A N1 fast 1250 A L1 fast 1250 A N1 fast 1600 A N1 fast 1600 A L1 fast 1600 A N1 uttrekkbar 1600 A L1 uttrekkbar 800 A H2A uttrekkbar 1000 A N1 uttrekkbar 1000 A H2A uttrekkbar 1250 A N1 uttrekkbar 1250 A H2A uttrekkbar 1250 A L1 uttrekkbar 1600 A H2A uttrekkbar 2000 A H1 uttrekkbar 2000 A H2 uttrekkbar |

2000 A H2A uttrekbar
 800 A H2A fast
 800 A H10 fast
 800 A H1b fast
 800 A N2 fast
 1000 A H2A fast
 1000 A H10 fast
 1000 A H1b fast
 1000 A N2 fast
 1250 A H2A fast
 1250 A H10 fast
 1250 A H1b fast
 1250 A N2 fast
 1600 A H2A fast
 1600 A H10 fast
 1600 A H1T fast
 1600 A H1b fast
 1600 A N2 fast
 2000 A H1 fast
 2000 A H2 fast
 2000 A H2A fast
 2000 A H10 fast
 2000 A H1T fast
 2000 A L1 fast
 2000 A H1b fast
 2000 A N2 fast
 2000 A H3 fast
 800 A HF fast
 1000 A HF fast
 1250 A HF fast
 1600 A HF fast
 2000 A HA fast
 2000 A HF fast
 800 A H10 uttrekbar
 800 A H1b uttrekbar
 800 A N2 uttrekbar
 800 A NA uttrekbar
 800 A HF uttrekbar
 800 A HA10 uttrekbar
 1000 A H10 uttrekbar
 1000 A H1b uttrekbar
 1000 A N2 uttrekbar
 1000 A NA uttrekbar
 1000 A HF uttrekbar
 1000 A HA10 uttrekbar
 1250 A H10 uttrekbar
 1250 A H1b uttrekbar
 1250 A N2 uttrekbar
 1250 A NA uttrekbar
 1250 A HA10 uttrekbar
 1600 A H10 uttrekbar
 1600 A H1T uttrekbar
 1600 A H1b uttrekbar
 1600 A N2 uttrekbar
 1600 A NA uttrekbar
 1600 A HF uttrekbar
 1600 A HA10 uttrekbar
 2000 A H10 uttrekbar
 2000 A H1T uttrekbar
 2000 A H1b uttrekbar
 2000 A HA uttrekbar
 2000 A HF uttrekbar
 2000 A HA10 uttrekbar
 800 A HA10 fast
 1000 A HA10 fast
 1250 A HA10 fast
 1600 A HA10 fast
 2000 A HA10 fast
 250 A H1 uttrekbar
 2000 A N2 uttrekbar

Komplementær

| | |
|--------------------------|----------|
| Plassering av tilkobling | Bakside |
| Plassering på produkt | Nede |
| Posisjon for tilkopling | Vertikal |
| Senteravstand fane | 115 mm |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt | 1,920 kg |
| Forpakning 1 høyde | 0,500 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,750 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,500 dm |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|--|
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Garantiperiode | |
| Garanti | 18 months |