

Mer om 48019

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48019 NW 10 Ha 3P Fast

EI-nummer: 4322189
EAN: 3303430480198



Last ned produktdatablad for 48019 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Masterpact NW10
Lastbryter navn	Masterpact NW10HA
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	105 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kode for bryteevne	HA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	4 i samsvar med IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast
Bruksområde	10 cyc/h maksimum
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	36 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 50 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	12500 sykler uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 25000 sykler med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 10000 sykler 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 10000 sykler 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykler 440/690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Senterav stand fane	115 mm
Høyde	352 mm
Bredde	442 mm
Dybde	297 mm
Vekt	60 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
------------	-------------

Produktsertifikater	ASTA ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	47,270 kg
Forpakning 1 høyde	3,050 dm
Forpakning 1 bredde	2,950 dm
Forpakning 1 lengde	3,750 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months