

Innfelt fordelingsskap i helkapslet stål for boligformål,
mht krav om fordeling i ikke brennbart materiale - NS-EN ISO 1182.
For produkter inntil 63A

For standard modulære produkter,
dybde 70mm, høyde 80mm, 12 moduler pr rad.
Dybde innfellingsboks 80mm, svekkinger for skapmuffer i topp og bunn.
Innfellingsboks i galvanisert metall.
In 63A, 400V AC.

- din-skiner i galvanisert metall
- fingersikker jordskinne
- avdekning i isolerstoff
- vendbar dør og ramme i metall
- kl.I - jordet utførelse
- norm EN 61439 del 1-3, NS-EN ISO 1182
- farge: ral 9010 polarhvit



VU12NJ1

volta 1 rad, 12 moduler

- rammemål: hxbxd: 380,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 365x335x80 mm
- pe-klemmer: 11x2,5mm, 3x4-16mm, quick-connect

varetekst	mod	pe-kl.	el.nr	ref.nr
Fordelingsskap volta, 1-rad, 12-mod	12	14	17 058 21	VU12NJ1



VU24NJ1

volta 2 rader, 24 moduler

- rammemål: hxbxd: 505,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 490x335x80 mm
- pe-klemmer: 14x2,5mm, 4x4-16mm, quick-connect

varetekst	mod	pe-kl.	el.nr	ref.nr
Fordelingsskap volta, 2-rad, 24-mod	24	18	17 058 22	VU24NJ1



VU36NJ1

volta 3 rader, 36 moduler

- rammemål: hxbxd: 630,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 615x335x80 mm
- pe-klemmer: 16x2,5mm, 6x4-16mm, quick-connect

varetekst	mod	pe-kl.	el.nr	ref.nr
Fordelingsskap volta, 3-rad, 36-mod	36	22	17 058 23	VU36NJ1



VU48NJ1

volta 4 rader, 48 moduler

- rammemål: hxbxd: 755,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 740x335x80 mm
- pe-klemmer: 20x2,5mm, 6x4-16mm, quick-connect

varetekst	mod	pe-kl.	el.nr	ref.nr
Fordelingsskap volta, 4-rad, 48-mod	48	26	17 058 24	VU48NJ1



VU60NJ

volta 5 rader, 60 moduler

- rammemål: hxbxd: 880,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 865x335x80 mm
- pe-klemmer: 20x2,5mm, 6x4-16mm, quick-connect

varetekst	mod	pe-kl.	el.nr	ref.nr
Fordelingsskap volta, 5-rad, 60-mod	60	26	17 058 25	VU60NJ