

FDV 3254858





**SOCKET
INSIDE**



PARA CONE 14

pendelarmatur, LED GU10 51 mm, rund, hvit/gull, Ø/H 13,3/14, inkl. 1-tenning-adapter, hvit

Den som vil ha en ekstra varm belysningseffekt, bør velge den kjegleformete reflektoren til PARA CONE 14 pendelarmatur. Pendelen i hvit kan individuelt kombineres til en lampesky med andre PARA CONE-varianter i et stort utvalg av farger og størrelser. Takket være GU10-sokkel kan lyskilde i QPAR51 lett skiftes. Armaturhuset er produsert i stål.



230V ~50Hz
Materiale: Stål

- Tekstilkabel
- Sort/gull versjon med gyllen refleksor
- Alle andre Versjoner med hvit refleksor

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143991 / EL.NR. 32 548 58
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
pendellengde	150 cm
Høyde	14 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.428 kg
Bruttvekt	0.725 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak
Maks effekt	35 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	474

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1003101 EL.NR. 37 105 14	LED-lyskilde GU10 Rør-form klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20.000 timer	
1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005076 EL.NR. 37 105 24	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

