

# Produktblad 3254859





**SOCKET  
INSIDE**



## PARA CONE 14

pendelarmatur, LED GU10 51 mm, rund, kobber/hvit, Ø/H 13,3/14, inkl. 1-tenning-adapter, sort

Den som vil ha en ekstra varm belysningseffekt, bør velge den kjegleformete reflektoren til PARA CONE 14 pendelarmatur. Pendelen i kobber kan individuelt kombineres til en lampesky med andre PARA CONE-varianter i et stort utvalg av farger og størrelser. Takket være GU10-sokkel kan lyskilde i QPAR51 lett skiftes. Armaturhuset er produsert i stål.



230V ~50Hz  
Materiale: Stål

- Tekstilkabel
- Sort/gull versjon med gyllen refleksor
- Alle andre Versjoner med hvit refleksor

## TEKNISKE DATA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1001968 / EL.NR. 32 548 59 |
| Sokkel               | GU10                       |
| Lyskilde             | QPAR51                     |
| Antall sokler        | 1                          |
| Lyskilder inkludert  | Nei                        |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| pendellengde         | 150 cm                     |
| Høyde                | 14 cm                      |
| Diameter             | 13.5 cm                    |
| Nettvekt             | 0.428 kg                   |
| Bruttvekt            | 0.725 kg                   |
| IP-kode              | IP 20                      |
| Kapslingsgrad        | II                         |
| Montering            | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer   | Skinne tak                 |
| Maks effekt          | 35 W                       |
| Farge                | kobber                     |
| BIG WHITE side       | 474                        |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                              |                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1003101<br><b>EL.NR. 37 105 14</b> | LED-lyskilde GU10 Rør-form klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20.000 timer |  |
| 1004972<br><b>EL.NR. 37 105 17</b> | LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer                            |  |
| 1005076<br><b>EL.NR. 37 105 24</b> | LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K                      |  |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid              |  |

## Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

