

Produktblad 3254861





**SOCKET
INSIDE**

LIGHT EYE

spot, til 230V strømskinne, 1-tenning, GU10/QPAR51, hvit/krom, maks. 50 W, inkl. 1-tenning-adapter, hvit

LIGHT EYE 230V spot i nye trendy farger med adapter for 1-tenning-230V-skinnesystem. Den kuleformede armaturet er av stål har en integrert GU10-sokkel som gjør at den egner seg til 51mm LED-lyskilder. Armaturhodet kan dreies og svinges. Som tilvalg finnes en ekstra dekorering i sort, hvit eller krom.



230V ~50/60Hz
Materiale: Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	144011 / EL.NR. 32 548 61
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	12.2 cm
Høyde	10 cm
Diameter	8.9 cm
Nettvekt	0.205 kg
Bruttovekt	0.272 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak, Vegg
Maks effekt	50 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	476

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1003101 EL.NR. 37 105 14	LED-lyskilde GU10 Rør-form klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20.000 timer	
1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005076 EL.NR. 37 105 24	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Tilbehør

151040 EL.NR. 32 485 93	DEKORRING , til LIGHT EYE, 51 mm, sort
151041 EL.NR. 32 485 94	DEKORRING , til LIGHT EYE, 51 mm, hvit
151049 EL.NR. 32 485 95	DEKORRING , til LIGHT EYE, 51 mm, krom

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

