

# FDV 3225281





**SOCKET  
INSIDE**

## INDA

vegg- og takarmatur, spot, GU10/QPAR51, matt hvit, maks. 50 W

INDA SPOT GU10 230V-spotlight er dreie- og svingebar. Den består av aluminium og er utformet for lyskilder med GU10-sokkel med 51mm diameter. Finnes i matt hvit, matt sort og børstet aluminium. INDA kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 147551 / EL.NR. 32 252 81 |
| Sokkel                  | GU10                      |
| Lyskilde                | QPAR51                    |
| Antall sokler           | 1                         |
| Lyskilde inkludert      | Nei                       |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Svingområde             | 130 °                     |
| Horisontalt dreieområde | 350 °                     |
| Lengde                  | 11 cm                     |
| Høyde                   | 13.5 cm                   |
| Diameter                | 6 cm                      |
| Nettvekt                | 0.319 kg                  |
| Bruttovekt              | 0.442 kg                  |
| IP-kode                 | IP 20                     |
| Kapslingsgrad           | I                         |
| Montering               | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer      | Tak,Vegg                  |
| Maks effekt             | 50 W                      |
| Farge                   | hvit                      |
| BIG WHITE side          | 308                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1004973<br><b>EL.NR. 37 105 18</b> | LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm, 20.000 timer               |  |
| 1005078<br><b>EL.NR. 37 105 28</b> | LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 3000, K grå. 25K            |  |
| 1005083<br><b>EL.NR. 37 105 23</b> | LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 4000, K sort 25K            |  |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid |  |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

