

Produktblad 3225285





**SOCKET
INSIDE**

PURI TRACK

spot, til 230V strømskinne, 1-tenning, GU10/QPAR51, sølvgrå, maks. 50W, inkl. 1-tenning-adapter

PURI 230V-spotlight som er dreie- og svingbar Leveres med adapter for 1-tenning 230V skinneresystem. Armaturet er produsert i aluminium og har en integrert GU10-sokkel. Leveres med en dekorring som kan festes på lyskilder med en diameter på 5 cm.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

- Dekorring til QPAR51 inkl.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143392 / EL.NR. 32 252 85
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	85 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	8.3 cm
Høyde	7.4 cm
Diameter	3.6 cm
Nettvekt	0.13 kg
Bruttovekt	0.177 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Maks effekt	50 W
Farge	g rå / sølvgrå / alu
BIG WHITE side	478

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005077 EL.NR. 37 105 21	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

