

Mer om 48117

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48117 NW 50 Ha 4P Fast

EI-nummer: 4322564
EAN: 3303430481171



Last ned produktdatablad for 48117 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Masterpact NW50
Lastbryter navn	Masterpact NW50HA
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	5000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	187 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kode for bryteevne	HA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	4 i samsvar med IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast
Bruksområde	10 cyc/h maksimum
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	85 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 85 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	10000 sykler med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 5000 sykler uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-3: 6000 sykler 440/690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 1500 sykler 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 1500 sykler 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Senterav stand fane	230 mm
Høyde	352 mm
Bredde	997 mm
Dybde	297 mm
Vekt	160 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
------------	-------------

Produktsertifikater	ASTA ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	62,150 kg
Forpakning 1 høyde	1,500 dm
Forpakning 1 bredde	2,200 dm
Forpakning 1 lengde	2,560 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months