

# FDV 3248638




**SOCKET  
INSIDE**

## SAMRINA SP single GU-10/QPAR51

### utendørs jordspyd sort

Utendørsbelysning kan ikke bli mer bærekraftig: SAMRINA er en av SLV-armaturene som delvis er laget av resirkulert plast. Og er dermed også et lysende eksempel på hvordan design, kvalitet og lang levetid kan kombineres så miljøvennlig som mulig. Slik gjør det sorte jordspydarmaturet med fleksibel justerbar spot en stilig og samtidig bærekraftig figur i enhver hage, foran bolighus, hoteller og restauranter. Du kan også velge mellom ulike typer lyskilder, også Smart LED – perfekt til intelligent kontroll og for å endre visse lysfunksjoner alt etter hvilken LED og bruk det er tale om.



220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Kunststoff / Glass

- Inneholder resirkulert materiale
- IP 44 Støpsel

### TEKNISKE DATA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 1004757 / EL.NR. 32 486 38   |
| Sokkel                        | GU10                         |
| Lyskilde                      | LED GU10 51mm                |
| Lyskilder inkludert           | Nei                          |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz mA/V       |
| Lengde                        | 11.5 cm                      |
| Lengde jordspyd               | 17.5 cm                      |
| Bredde                        | 10 cm                        |
| Høyde                         | 13 cm                        |
| Nettvekt                      | 0.517 kg                     |
| Bruttvekt                     | 0.583 kg                     |
| IP-kode                       | IP 65                        |
| Kapslingsgrad                 | I                            |
| Slagfasthetsklasse            | IK04                         |
| Montering                     | Mobil / flyttbar / fleksibel |
| Maks effekt                   | 7 W                          |
| Farge                         | sort                         |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                        |
| BIG WHITE side                | 592                          |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                              |                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1003101<br><b>EL.NR. 37 105 14</b> | LED-lyskilde GU10 Rør-form klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20.000 timer |  |
| 1004972<br><b>EL.NR. 37 105 17</b> | LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer                            |  |
| 1005076<br><b>EL.NR. 37 105 24</b> | LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K                      |  |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid              |  |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

