

Produktblad 3254854





**SOCKET
INSIDE**

1~ PARA CONE 14 GU10/QPAR51

**1-tenning systemarmatur, sort/gull, inkl. 1-tenning-ad-
apter**

Den konisk formete reflektoren 1~ PARA CONE 14 i sort/
gull gir en ekstra varm lyseffekt. Armaturet i sort kan
individuellt kombineres til en lampesky med andre PARA
CONE-lamper i et stort utvalg av farger og størrelser.
Lampen har et 1-tenningssystem. Den monteres 230V
strømskinnesystem og blir da fleksibel både i posisjone-
ring og i sving- og dreibarhet. Takket være GU10-sokkel
kan lyskilde i QPAR51 lett skiftes. Armaturhuset er
produsert i stål.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Stål

TEKNISKE DATA

Art.-nr.: / EL.NR.	1002873 / EL.NR. 32 548 54
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	80 °
Horisontalt dreieområde	300 °
Høyde	20 cm
Diameter	13.5 cm
Nettovekt	0.37 kg
Bruttovekt	0.628 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Maks effekt	25 W
Farge	sort
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	474

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1003101 EL.NR. 37 105 14	LED-lyskilde GU10 Rør-form klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20.000 timer	
1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005076 EL.NR. 37 105 24	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

