

Produktblad 3254853




**SOCKET
INSIDE**

1-tenning-230V-SETT

med tre spotlights, LED, sølvgrå, inkl. 2x1 m 230V-skinne, 3x Puri-spot, rettskjøt med el-tilkobling, 2 ende-deksler, 3x dekorring, 3x LED GU10 lyskilde

Med dette 1-tenningde 230V-skinnesystemet har du alt du trenger til en perfekt start. Settet fås i flere farger og består av to skinner, et langsgående koblingsstykke med innmatingsmulighet samt 3 PURI-spotter inkl. effektive LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143194 / EL.NR. 32 548 53
Sokkel	GU10
Lyskilde	LED GU10 51mm
Antall sokler	3
Lyskilder inkludert	Ja - 3 x 1005077
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	85 °
Horisontalt dreieområde	340 °
Nettvekt	1.623 kg
Bruttovekt	2.633 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak, Skinne vegg, Vegg
Energieffektivitetsklasse	A+
Maks effekt	3 x 4.3 W
Farge	grå
BIG WHITE side	470

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005077 EL.NR. 37 105 21 følger med i pakken	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

