

FDV 3225282





**SOCKET
INSIDE**

INDA

vegg- og takarmatur, spot, GU10/QPAR51, børstet aluminium, maks. 50 W

INDA SPOT GU10 230V-spotlight er dreie- og svingbar. Den består av aluminium og er utformet for lyskilder med GU10-sokkel med 51mm diameter. Finnes i matt hvit, matt sort og børstet aluminium. INDA kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	147559 / EL.NR. 32 252 82
Sokkel	GU10
Lykilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	130 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	11 cm
Høyde	13.5 cm
Diameter	6 cm
Nettvekt	0.312 kg
Bruttovekt	0.438 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Maks effekt	50 W
Farge	aluminium
BIG WHITE side	308

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005078 EL.NR. 37 105 28	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 3000, K grå. 25K	
1005083 EL.NR. 37 105 23	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 4000, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

