

FDV 3254902




ELTILKOBLING

til 230V-strømskinne EASYTEC II, sort, kabellengde: 40 cm

Fleksibel el-tilkobling med takrosett for EASYTEC II 230V-skinnesystem. Finnes i sort eller sølvgrå. Den kobles direkte til 230 V nettspenning.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	184004 / EL.NR. 32 549 02
Merkespenning	230V ~50Hz V
Lengde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Høyde	6 cm
Nettovekt	0.412 kg
Bruttovekt	0.523 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Farge	sort
BIG WHITE side	491



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

