

Mer om 48327

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



48327
NW 40 H1 4P Uttrekkbar

EI-nummer: 4322810
EAN: 3303430483274



Last ned produktdatablad for 48327 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter | Masterpact NW |
| Produkt eller type komponent | Bryterbase |
| Kortnavn utstyr | Masterpact NW40 |
| Effektbryter navn | Masterpact NW40H1 |
| Antall poler | 4P |
| Plassering av nøytral | VENSTRE |
| Type nettverk | AC |
| Kode for bryteevne | H1 |
| Egnethet for isolasjon | Ja i samsvar med IEC 60947-2 |
| Driftskategori | Category B |

Komplementær

| | |
|---|--|
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Kontrolltype | Trykknapp |
| Monteringsmetode | Uttrekkbar |
| [In] merkestrøm | 4000 A på 40 °C |
| [Ui] isolasjonsspenning | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 12 kV i samsvar med IEC 60947-2 |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 143 kA 525 V AC på 50/60 Hz 143 kA 690 V AC på 50/60 Hz |
| [Ue] merkespenning | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| Effektbryter CT rating | 4000 A |
| Bryteevne | 65 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| [Ics] service bryteevne | 65 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| Type vern | Uten vern |
| Mekanisk levetid | 10000 sykkuser uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 20000 sykkuser med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 |
| Elektrisk levetid | AC-3: 6000 sykkuser 440/690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 2500 sykkuser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 5000 sykkuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 AC-23A: 2500 sykkuser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 AC-23A: 5000 sykkuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 |
| Senteravstand fane | 150 mm |

| | |
|--|--|
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 65 kA 1 s i samsvar med IEC 60947-2 65 kA 3 s i samsvar med IEC 60947-2 |
| Maksimal brytetid | 25 ms |
| Maximum closing response time | 70 ms |
| Høyde | 439 mm |
| Bredde | 556 mm |
| Dybde | 394,5 mm |
| Miljø | |
| Standarder | IEC 60947-2 |
| Produktsertifikater | ASTA |
| Forurensninggrad | 4 i samsvar med IEC 60664-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Forpakkingsinformasjon | |
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 54,133 kg |
| Forpakning 1 høyde | 30,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 29,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 49,5 cm |
| Bærekraftig | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri | Ja |
| Garantiperiode | |
| Garanti | 18 months |