



LX1FF220 (41 747 85)

Spoler til Tesys F kontaktorer.



Last ned produktdatablad for LX1FF220

[Endre dine utvalgskriterier](#)
[Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) |
 [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FF
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	220...230 V AC 50 Hz 265...277 V AC 60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	28.1 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	3.44 H
Driftstid	23...35 ms closing 5...15 ms opening
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	<= 2400 cyc/h på <= 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Uc på 55 °C operational 50/60 Hz 0,35 - 0,55 Uc på 55 °C drop-out 50/60 Hz
Inrush power in VA	550 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 660 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	45 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 55 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Varmeavgivelse	12...16 W på 50/60 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	> -5...55 °C
Vekt	0.43 kg