



LX1D6Q7 (41 756 02)

Spole D40-D95 380VAC



Last ned produktdatablad for LX1D6Q7

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Skjul

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1D6
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	380 V AC 50/60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	310 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	20 H
Produktkompatibilitet	LC1D80 LC1D95
Mekanisk levetid	4 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h på <= 60 °C

Komplementær

Skjul

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,3 - 0,6 Uc på 55 °C drop-out 50/60 Hz 0,8 - 1,1 Uc på 55 °C operational 50 Hz 0,85 - 1,1 Uc på 55 °C operational 60 Hz
Inrush power in VA	245 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 245 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	26 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 26 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Varmeavgivelse	6...10 W på 50/60 Hz

Miljø

Skjul

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Vekt	0.28 kg