

Mer om LA4DT0U

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LA4DT0U

Tidsblokk 0,1-2s fors.innk

EI-nummer: 4175632
EAN: 3389110236453

Last ned produktdatablad for LA4DT0U 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Serial timer modules
Kortnavn utstyr	LA4DT
Antall poler	3P
Produktkompatibilitet	LC1D09...D65A LC1D80...D150

Komplementær

Montasjeplassering	Topp
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Control circuit voltage limits	By mechanical contact: 0,8 - 1,1 Uc
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1 mm ² fleksibel med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1 mm ² solid med Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² fleksibel uten Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² solid uten
Elektrisk levetid	30 Mcycles
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	0.1...2 s
Tilbakestillingstid	150 ms i løpet av tidsforsinkelse 50 ms etter tidsforsinkelsen
Lokal varslings	Tennes under tidsforsinkelse av LED
[Ures] restspenning	3,3 V
Vekt	0,04 kg

Miljø

Standarder	IEC 60255-5
Produktsertifikater	UL CSA
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Type vern	Innebygd av varistoren
Varmeavgivelse	2 W på 50/60 Hz
Immunity to microbreaks	10 ms i løpet av tidsforsinkelse 2 ms etter tidsforsinkelsen

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months