

Mer om LA1KN40

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LA1KN40**

Tilbehør til Tesys K minikontakter

El-nummer: 4176016

EAN: 3389110500073

Last ned produktblad for LA1KN40 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	TeSys TeSys K kontroll relé
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA1
Produkt eller type komponent	Hjelpkontakt blokk
Produktkompatibilitet	CA3K CA2K
Hjelpkontakt funksjon	Momentan
Kontakttype	4 NO
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,34... 1,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 4 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34... 1,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 4 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² solid

Komplementær

Montasjeplassering	Front
[Ui] isolasjonsspenning	690 V - for styrekrets i samsvar med BS 5424 690 V - for styrekrets i samsvar med IEC 60947 750 V - for styrekrets i samsvar med VDE 0010 gruppe C 600 V - for styrekrets i samsvar med CSA C22.2
[Ue] merkespenning	≤ 690 V AC ≤ 400 Hz
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A på ≤ 50 °C
Irms rated making capacity	110 A på ≤ 690 V AC i samsvar med IEC 60947
Permissible short-time rating	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Sikringsstørrelse	10 A gG på ≤ 690 V i samsvar med IEC 60947 10 A gG på ≤ 690 V i samsvar med VDE 0660
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Non overlapping avstand	0,5 mm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm for styrekrets
Tiltrekningsmoment	1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Dybde	35 mm
Vekt	0,045 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Standarder	NF C 63-110 BS 5424 IEC 60947 VDE 0660
Produktsertifikater	UL CSA
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106

Protective treatment	TC i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...80 °C
Operating altitude	2000 m uten lastreduksjon
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months