

Mer om LADS2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LADS2****Tilbehør til TeSys F kontaktorer**

EI-nummer: 4176525
EAN: 3389110386103



Last ned produktdatablad for LADS2 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	TeSys d TeSys f TeSys D kontroll relé
Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Tidsforsinkelse hjelpekontaktblokk
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1..2,5 mm ² solid med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1..2,5 mm ² solid uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1..2,5 mm ² solid med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1..2,5 mm ² solid uten

Komplementær

Montasjeplassering	Front
[Ui] isolasjonsspenning	600 V - sertifiseringer UL 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V - sertifiseringer CSA
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A på <60 °C
Irms rated making capacity	140 A på <= 690 V AC i samsvar med IEC 60947-5-1 250 A på <= 690 V DC i samsvar med IEC 60947-5-1
Permissible short-time rating	100 A på <60 °C 1 s 120 A på <60 °C 500 ms 140 A på <60 °C 100 ms
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A
Sikringsstørrelse	10 A gG i samsvar med IEC 60947-5-1
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Non-ov erlap time	1,5 ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	1...30 s
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------

Standarder	VDE 0660 NF C 63-140 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 BS 4794
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Operating altitude	3000 m uten lastreduksjon
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months