

## Mer om LE3D12P7

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LE3D12P7****Y/D-IP65-11kW/400V-spole230V**

El-nummer: 4176671

EAN: 3389110626858

 [Last ned produktdatablad for LE3D12P7](#)

## Karakteristikker

| Teknisk informasjon            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                          | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktnavn                    | TeSys LE                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kortnavn utstyr                | LE3D                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt eller type komponent   | Enclosed star-delta starter                                                                                                                                                                                                                          |
| Applikasjon                    | Standard                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale                      | Polykarbonat                                                                                                                                                                                                                                         |
| Driftskategori                 | AC-3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sammensetning                  | Termisk overlast relé bestilles separat<br>Star-delta contactors<br>Mechanical interlock                                                                                                                                                             |
| Motoreffekt kW                 | 11 kW på 380/400 V AC 50/60 Hz<br>11 kW på 415 v AC 50/60 Hz<br>11 kW på 440 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW på 220 V AC 50/60 Hz                                                                                                                            |
| [Uc] control circuit voltage   | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Start/stopp                    | Trykknapp start grønn I<br>Trykknapp stopp / reset rød O                                                                                                                                                                                             |
| Komplementær                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kabelinngang nummer            | 2 kabel inngang: ISO20 topp<br>2 kabel inngang: ISO25 topp<br>2 kabel inngang: ISO32 topp<br>2 kabel inngang: ISO40 topp<br>2 kabel inngang: ISO20 bunn<br>2 kabel inngang: ISO25 bunn<br>2 kabel inngang: ISO32 bunn<br>2 kabel inngang: ISO40 bunn |
| Bredde                         | 186 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Høyde                          | 348 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                          | 175,5 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vekt                           | 3,65 kg                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miljø                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IP-grad                        | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                                                         |
| IK beskyttelsesklasse          | IK07 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                                                         |
| Standarder                     | IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur for drift | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miljøegenskaper                | Standard miljø                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bærekraftig                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktets miljøstatus         | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                    |
| REACH-regelverk                | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                      |
| REACH fri for SVHC             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS-direktiv               | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                       |
| Fri for giftige tungmetaller   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informasjon om RoHS-unntak     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kinas RoHS-forskrift           | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Miljøinformasjon               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| WEEE                           | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                                                                                           |
| Garantiperiode                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garanti                        | 18 months                                                                                                                                                                                                                                            |