



LA1LC001 (41 769 51)

Tilbehør til Integral 32 og 63



[Last ned produktdatablad for LA1LC001](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA1LC
Produkt eller komponent type	Signalekontaktblokker
Produktkompatibilitet	LD1 LD4 LD5
Kompatibel med	TeSys Integral contactor breaker
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Polet kontakt sammensetning	1 NC
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm²

Komplementær

[Skjul](#)

Montasjeplassering	Venstre side Høyre side
[Ui] isolasjonsspenning	250 V - conforming to IEC 60947-5-1
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz for styrekrets
[Ith] fri luft termisk strøm	3 A
Minimum brytestrøm	>= 10 mA for styrekrets
Minimum switching voltage	>= 17 V for styrekrets
Nominell forbrukt effekt drift VA	120 VA på 220 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 200 VA på 220 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 500 VA på 220 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 750 VA på 220 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 160 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 600 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 875 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 90 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets
Nominell forbrukt effekt drift W	100 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 100 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 50 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 50 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 75 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 75 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets
Bredde	11 mm
Vekt	0.035 kg

Miljø

[Skjul](#)

Miljøegenskaper	Standard miljø
IP-grad	IP10 i samsvar med CSA IP10 i samsvar med UL

