

## Mer om LADR43

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LADR43****Tilbehør til Tesys D kontaktorer**

EI-nummer: 4177083  
EAN: 3389110821895



Last ned produktdatablad for **LADR43**

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | TeSys d<br>TeSys D kontroll relé                                                                                               |
| Serie                        | TeSys                                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent | Tidsforsinkelse hjelpkontaktblokk                                                                                              |
| Kontakttype                  | 1 NO + 1 NC                                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer           | Fjærklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Fjærklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> solid uten |

**Komplementær**

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montasjeplassering            | Front                                                                                                                                   |
| [Ui] isolasjonsspenning       | 600 V - sertifiseringer UL<br>690 V i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                         |
| [Ue] merkespenning            | 690 V AC 25...400 Hz                                                                                                                    |
| [Ith] fri luft termisk strøm  | 10 A på <60 °C                                                                                                                          |
| Irms rated making capacity    | 140 A AC<br>250 A DC                                                                                                                    |
| Permissible short-time rating | 100 A på <60 °C 1 s<br>120 A på <60 °C 500 ms<br>140 A på <60 °C 100 ms                                                                 |
| Beskyttelsestype              | GG sikring 10 A                                                                                                                         |
| Sikringsstørrelse             | 10 A gG i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                                     |
| Mekanisk levetid              | 5 Mcycles                                                                                                                               |
| Minimum brytestrøm            | 5 mA                                                                                                                                    |
| Minimum switching voltage     | 17 V                                                                                                                                    |
| Non-ov erlap time             | 1,5 ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt<br>1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt |
| Timer type                    | Forsinket av                                                                                                                            |
| Tidsforsinkelsesområde        | 10...180 s                                                                                                                              |
| Isolasjonsmotstand            | > 10 MOhm                                                                                                                               |

**Miljø**

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Miljøegenskaper                  | Normale omgivelser                                                  |
| Standarder                       | EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>VDE 0660<br>NF C 63-140<br>BS 4794 |
| Produktsertifikater              | UL<br>CSA                                                           |
| IP-grad                          | IP2x i samsvar med VDE 0106                                         |
| Protective treatment             | TH i samsvar med IEC 60068                                          |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...60 °C                                                          |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60...80 °C                                                         |
| Operating altitude               | 3000 m uten lastreduksjon                                           |

**Bærekraftig**

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                                            |
| Garanti                    | 18 months                                                                                                                  |