



LX9FG240 (41 782 11)

Spoler til Tesys F kontaktorer.



Last ned produktdatablad for LX9FG240

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

☐ Skjul

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Spesifikk kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX9FG
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F185 LC1F225
Kontrollkretstype	AC 40...400 Hz low consumption
Styrespenning	240 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	50.6 Ohm inrush på 20 °C 2060 Ohm holding på 20 °C
Inductance of closed circuit	7.22 H
Driftstid	130 ms opening 35 ms closing
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	<= 2400 cyc/h på <= 55 °C

Komplementær

☐ Skjul

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Uc på 55 °C operational 0,35 - 0,55 Uc på 55 °C drop-out
Inrush power in VA	950...1180 VA på 20 °C 40...400 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	8.9...10.9 VA på 20 °C 40...400 Hz
Varmeavgivelse	8...9.8 W

Miljø

☐ Skjul

Omgivelsestemperatur drift	> -5...55 °C
Vekt	0.55 kg