



LE1M35R7 (41 783 44)

Komplette kapslede motorstartere med og uten termisk beskyttelse (overlast)



[Last ned produktdatablad for LE1M35R7](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE1M
Produkt eller komponent type	Enclosed DOL starter
Applikasjon	Standard
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Kontaktor Neutral terminal Earth terminal Thermal overload relay to be ordered separately
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A AC-3
Styrespenning	440 V AC 50/60 Hz
Start/stopp	Trykknapp start grønn I Trykknapp stop/reset rød O

Komplementær

 Skjul

Lokal varsling	LED Gul drift
Kabelinngang nummer	2 cable entry : Pg 13 top 2 cable entry : ISO20 top 2 cable entry : ISO20 bottom 2 cable entry : Pg 13 bottom 2 cable entry : Pg 16 bottom 2 cable entry : ISO25 top 2 cable entry : Pg 21 bottom 2 cable entry : ISO25 bottom 2 cable entry : Pg 21 top 2 cable entry : Pg 16 top
Bredde	78 mm
Høyde	160 mm
Dybde	108 mm
Vekt	0.6 kg

Miljø

 Skjul

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø