

Mer om XBKP61130G30E

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XBKP61130G30E

Forvalgsteller 48x48 24 VDC

EI-nummer: 4300630
EAN: 3389110739855

Last ned produktdatablad for XBKP61130G30E

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Zelio Count
Produkt eller type komponent	Multifunctional counter
Tilleggsinformasjon	Turteller Kronometer Batch teller Forvalg teller
Skjermtype	LCD
Størrelse	48 x 48 mm
Display sifre	6 siffer
Counting frequency	Toveis telling 2500 Hz Uni-directional telling 5000 Hz
Tilbakestille	Manuell Automatisk reset Electrical reset
Counting capacity	-99999...999999

Komplementær

[Us] matespenning	24 V DC Us +/- 10 %
Strømforbruk	150 mA på 24 V DC
Utgang type	Relèovergang tilbakestilt responstiden: 5 ms 5...250 V AC, 0,01...1 A Relèovergang tilbakestilt responstiden: 5 ms 5 - 30 V DC, 0,01...1 A Transistor PNP 12 - 24 V DC, 0,01 A
Nåværende nummer	1
Counting mode	Telle retning innganger (inngangs motstand 5 kOhm) Diferensial inngang (inngangs motstand 5 kOhm) Enkelt teller inngang (inngangs motstand 5 kOhm) Enkelt teller med faseiskriminatore (inngangs motstand 5 kOhm) Summere innganger (inngangs motstand 5 kOhm)
Tidsområde	0...99 999.9 s 0...99 999.9 mn 0 - 99 t 59 mn 59 s 0...99 999.9 t
Input type	Kontakt
Minimum varighet på puls	0,0001 s på 5000 Hz teller frekvens 0,017 s på 30 Hz teller frekvens
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	Montering i panel
Festemetode	By self-locking clamp with setscrews
Tilkoblingsklemmer	Screw terminal block
Discrete input type	NPN eller PNP
Høyde	48 mm
Antall utganger	3
Vekt	0,15 kg
Bredde	48 mm
Bredde	48 mm
Høyde	48 mm

Dybde	102 mm
Miljø	
Standarder	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
Produktsertifikater	CURus
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months