



26923 (16 032 00)

Adapter og hjelpekontakt for ID jordfeilbrytere. Må alltid benyttes som adapter dersom annet hjelpeutstyr skal påmonteres jordfeilbryteren.



[Last ned produktdatablad for 26923](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Multi 9
Produkt eller komponent type	OC contact
Kortnavn utstyr	OFS
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Skjul](#)

Kompatibel med	Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	84 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Tilkoblingsklemmer	Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm² fleksibel Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm² stiv Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² flexible
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CEBEC DEMKO FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0716 - Schneider Electric declaration of conformity
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

