

FDV 3254899



Jordspyd

for pullert, galvanisert stål

Jordspyd for pullert gjør det enkelt å feste armaturene ved å feste spydene i bakken. Passer bl.a. til OVALISK-serien.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	228722 / EL.NR. 32 548 99
Høyde	37 cm
Diameter	14 cm
Nettvekt	0.899 kg
Bruttvekt	1.095 kg
IP-kode	IP 20
Farge	grå
BIG WHITE side	557

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

