



26927 (16 032 03)

SD alarmkontakt med vekselkontakt. Indikerer om vernet legger ut p.g.a. elektrisk feil (kortslutning, overlast eller jordfeil). Rød indikator i front. Kan resettes uten å gjeninnkoble vernet. Har testfunksjon. Passer til C60, C120 og DPN.



Last ned produktdatablad for 26927

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Multi 9
Produkt eller komponent type	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	SD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

 Skjul

Kompatibel med	Multi 9 C60H-DC Multi 9 C60 Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60CTRL Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	84 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Tilkoblingsklemmer	Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² fleksibel Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² stiv Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² flexible
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C