



# Produktblad 3254879



## DL 126 Møbelspot

innfelt downlight, LED, 3000 K, rund, børstet, 2,8 W, 12V

DL 126 LED innfelt downlight utmerker seg ved sin lave høyde og passer utmerket når du ønsker lav innfellingsdybde. Med seks SMD LED med lang levetid og en samlet effekt på 3 W oppnår du ønsket lysstyrke. Downlight finnes i hvit, krom og børstet metall. Drives med ønsket 12V konstantspenning (CV) LED-Driver. Serien finnes med 2700K gyllen varmhvit eller 3000K varmhvit lysfarge. Mulig med DALI eller PUSH-DIM styring med EL.NR. 66 030 19 i kombinasjon med LED-Driver EL.NR. 66 031 00.



12 V DC

Effektforbruk: 2,8W

Materiale: Aluminium / Kunststoff

• Monteringsfjærer

## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 112225 / EL.NR. 32 548 79 |
| Primær merkespenning | 12V V                     |
| Høyde                | 1.6 cm                    |
| Diameter             | 6.5 cm                    |
| Innfellingsdiameter  | 5.7 cm                    |
| Innfellingsdybde     | 1.4 cm                    |
| Nettvekt             | 0.116 kg                  |
| Bruttovekt           | 0.136 kg                  |
| IP-kode              | IP 20                     |
| Kapslingsgrad        | III                       |
| Montering            | Innfelt montering         |
| Montering detaljer   | Tak,Vegg                  |
| Lysytelse            | 170 lm                    |
| Lysfargetemperatur   | 3000 Kelvin               |
| Spredningsvinkel     | 90 °                      |
| Farge                | børstet aluminium         |
| CRI                  | 80                        |
| LXXBXX-data          | L70B50                    |
| BIG WHITE side       | 394                       |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916522 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør

|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112181<br><b>EL.NR. 32 548 81</b>  | MONTERINGSRING for utenpåliggende montasje til DL 126 downlight, rund, hvit                                                        |
| 112182<br><b>EL.NR. 32 548 82</b>  | MONTERINGSRING for utenpåliggende montasje til DL 126 downlight, rund, krom                                                        |
| 112185<br><b>EL.NR. 32 548 83</b>  | MONTERINGSRING for utenpåliggende montasje til DL 126 downlight, rund, børstet metall                                              |
| 1005241<br><b>EL.NR. 66 031 00</b> | LED-DRIVER uten DIM 12 W, 12 V                                                                                                     |
| 1005444<br><b>EL.NR. 66 031 04</b> | LED-DRIVER, RUND FOR VEGGBOKS, uten DIM 12 W, 12 V                                                                                 |
| 1003106<br><b>EL.NR. 66 031 19</b> | DALI ELLER PUSH-DIM STYRING. KOBLES PÅ SEKUNDÆRSIDE AV LED-DRIVER DRIVES MED 10V-24V FRA LED DRIVER. MAX 5A. DIMMING FRA 1% - 100% |

## Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

