



Produktblad 3254874



OVALISK 100 FL

Utendørs LED pullert antrasitt CCT-bryter 3000/4000 K

Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike materialer og former: armaturene til OVALISK-serien er lekne og iøynefallende utenfor eksklusive boligbygg og restauranter. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelses-klassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær. Finnes også i 75 cm høyde, samt i egne versjoner for utenpåliggende vegg eller takmontering. Veggvariant finnes også med sensor.



100-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemeffekt: 9W

Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004681 / EL.NR. 32 548 74
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Høyde	100 cm
Diameter	17 cm
Nettvekt	3.634 kg
Bruttovekt	6.112 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Systemeffekt	9.2 W
Lysytelse	630 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	542

Lyskilde

916555	
--------	---

Tilbehør

228712 EL.NR. 32 548 98	BETONGANKER for pullert
228722 EL.NR. 32 548 99	Jordspyd for pullert, galvanisert stål
228730 EL.NR. 32 241 74	KOBLINGSBOKS , 3-polt, IP68

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

