



Produktblad 3254936



SITRA Up/Down WL

LED utendørs veggarmatur, antrasitt, IP44, 3000K

Veggarmaturet SITRA med to lys består av aluminium og glass som dekker lyskilden. 2 stk integrerte, varmhvite LED ståler opp og ned (UP/DOWN). Med kapslingsgrad IP44 er den egnet til utendørs bruk. armaturet fås i to farger. Den kobles direkte til 230 V nettspenning. SITRA-serien omfatter også veggarmatur med ett lys og egner seg dermed til bruk overalt.



220-240V ~50/60Hz
Systemeffekt: 18W
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002018 / EL.NR. 32 549 36
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	10 cm
Høyde	12.5 cm
Dybde	16 cm
Nettvekt	1.131 kg
Bruttovekt	1.272 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	18 W
Lysytelse	976 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	644

Lyskilde

954801



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

