

Produktblad 3254937




**SOCKET
INSIDE**

SITRA

utendørs veggspot, TCR-TSE, IP44, rund, antrasitt, maks. 9 W

SITRA veggarmatur med en lyskilde består av aluminium og glass som dekker lyskilden. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. armaturet fås i to farger. Den kobles direkte til 230 V nettspenning. SITRA-serien omfatter også veggarmatur med to lys og egner seg dermed til bruk overalt. Med dimmebare LED-lyskilder kan løsningen dimmes. Valg av 2700K, 3000K eller 4000K.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	230355 / EL.NR. 32 549 37
Sokkel	GX53
Lyskilde	TCR-TSE
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	10 cm
Høyde	10 cm
Dybde	16.2 cm
Nettovekt	0.71 kg
Bruttovekt	0.803 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	9 W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	661

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Tilbehør

1005272 EL.NR. 37 105 05	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 2700 K CRI90 120° 15.000 TIMER DIM	
1005271 EL.NR. 37 105 06	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 3000 K CRI90 20° 15.000 TIMER DIM	
1005269 EL.NR. 37 105 07	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 4000 K CRI90 20° 15.000 TIMER DIM	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

