




FDV 3254888



SITRA CUBE WL

LED utendørs veggarmatur, hvit, IP44, 3000K, 10W

SITRA CUBE veggarmatur i lakkert aluminium. To integrerte, effektive LED er plassert slik at armaturet utstråler to like lyskjegler i to forskjellige retninger (UP/DOWN). Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i antrasitt, hvit eller rustfarget utførelse. Den kobles direkte til 230 V nettspenning.




100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 11W
Materiale: Aluminium / Glass

- Lysfargen kan stilles inn mer bryter i deksel.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002033 / EL.NR. 32 548 88
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	11.8 cm
Høyde	11 cm
Dybde	8.4 cm
Nettvekt	0.879 kg
Bruttovekt	0.967 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK05
Slagfasthet	0,7 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	11 W
Lysytelse	1100 / 1270 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916384		Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
		BIG WHITE side	622

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

