



19069 (16 049 67)

MN 48VAC Nullsp.Utl. F/NG125



[Last ned produktdatablad for 19069](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	MN
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Standard
9 mm polbredde	4
Produktkompatibilitet	NG125

Komplementær

 Skjul

Kompatibel med	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9: Acti 9 NG125LMA Acti 9: Acti 9 NG125NA Acti 9: Acti 9 NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	108 mm
Bredde	33 mm
Dybde	78 mm
Vekt	0.137 kg
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible with ferrule Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
Avmantlings lengde	10 mm 9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
IP-grad	IP20 B i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 IP4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

