



19071 (16 049 60)

OF+OF Hjelpekontakt For NG125



Last ned produktdatablad for 19071

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Double OC contact
Kortnavn utstyr	OF and OF
Type signalkontakter	2 C/O
[In] merkestrøm	1 A at 130 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at <= 240 V AC - 50/60 Hz 3 A at <= 48 V DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

 Skjul

Kompatibel med	Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	102.8 mm
Bredde	15.3 mm
Dybde	75.5 mm
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible with ferrule Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C