


Produktblad 3254892



SITRA S WL SINGLE

LED utendørs utenpåliggende veggarmatur, rustfarget, CCT-bryter 3000/4000K

SITRA er en moderne armaturserie fra SLV, som har mangfoldige bruksområder utendørs. Også den rustfargede SITRA CUBE S veggarmaturet passer sømløst inn i enhver byggestil. Den indirekte lysatmosfæren iscenesetter enhver fasade på spennende vis. Takket være den robuste konstruksjonen i aluminium, så vel som beskyttelsesgrad IP44, er SITRA CUBE S veggarmaturet holdbar og optimalt beskyttet. 6,2 Watt, 620 Lumen, og lysfargen som kan velges ved hjelp av en CCT-bryter, 3000 eller 4000 Kelvin, kjennetegner den monterte LED-armaturet. Montering er tidsbesparende enkel. Armaturet kan kobles direkte til vanlig 230V ledningsnett. Valg av antrasitt, hvit eller rustfarget utførelse.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemeffekt: 6,2W
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005150 / EL.NR. 32 548 92
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	11.8 cm
Høyde	11 cm
Dybde	8.4 cm
Nettvekt	0.83 kg
Bruttovekt	0.89 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK05
Slagfasthet	0,7 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	6.2 W
Lysytelse	620 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916384		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
		BIG WHITE side	624

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

