



Brannklassifiserte sikkerhetsbrytere

Elnummer	Varebeskrivelse	GTIN	Lengde	Høyde	Bredde
1400453	Sikkerhetsbryter brannklass. 20A 2-pol	7394438025173	268	111	198
1400454	Sikkerhetsbryter brannklass. 20A 2-pol H	7394438025180	268	111	198
1400455	Sikkerhetsbryter brannklass. 20A 3-pol	7394438025203	268	111	198
1400456	Sikkerhetsbryter brannklass. 20A 3-pol H	7394438025210	268	111	198
1400457	Sikkerhetsbryter brannklass. 32A 3-pol	7394438025302	270	120	220
1400458	Sikkerhetsbryter brannklass. 32A 3-pol H	7394438025319	270	120	220
1400459	Sikkerhetsbryter brannklass. 63A 3-pol	7394438025470	275	160	220
1400460	Sikkerhetsbryter brannklass. 63A 3-pol H	7394438025487	275	160	220
1400461	Sikkerhetsbryter brannklass. 125A 3-pol	7394438025692	460	250	320
1400462	Sikkerhetsbryter brannklass. 125A 3-pol H	7394438025708	460	250	320

Produktbeskrivelse

Disse bryterne har en frontmontert låsbar vribryter og er låsbar. Bryterne er designet for å tåle 400° C i 120 minutter i samsvar med BS EN 12101-3: 2012 med brannmotstandsklassifisering F400 120.

Passer perfekt for spesielle applikasjoner som trenger høy brannmotstand som Ventilasjonsanlegg, parkeringshus, tunneller, lager og fabrikker.