

Mer om 16927

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**16927**

ID A-klasse jordfeilbryter godkjent som hovedbryter og utstyrt med feilindikerin

EI-nummer: 1610370
EAN: 3303430169277

Last ned produktdatablad for 16927 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 RCCB-ID
Produkt eller type komponent	Residual current circuit breaker (RCCB)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	125 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	500 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A
Rangert bryte og lage kapasitet	Im = 1250 A 400V i samsvar med IEC 61008
Rated conditional short-circuit current	Isc 10 kA 125 A

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400V AC 50 Hz i samsvar med IEC 61008
Jordfeil utløsning teknologi	Elektromagnetisk
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50 Hz i samsvar med IEC 61008-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV i samsvar med IEC 61008-1
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	420 g
Farge	Grå
Mekanisk levetid	5000 syklus
Elektrisk levetid	2000 syklus
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² stiv Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...50 mm ² stiv Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² fleksibel Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel med endehylse
Av mantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Miljø	
Standarder	IEC 61008 IEC 60947-1 IEC 60947-3
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 61008
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25..40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,413 kg
Forpakning 1 høyde	0,800 dm
Forpakning 1 bredde	0,750 dm
Forpakning 1 lengde	0,900 dm
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months